


Pavimentos y revestimiento de paredes realizados con piezas de **barro cocido mecanizado** de dos tamaños— 24x12x3cm y 24x5,5x3cm— con un aparejo que combina ambos tamaños.


En las zonas más vulnerables de los locales húmedos estas mismas piezas han sido esmaltadas en blanco, previa su colocación, por el mismo propietario de la vivienda que es Licenciado en Bellas Artes.

Piezas fabricadas por la Cooperativa Ladrillera S.C.V., ubicada en el Carrer Major de Foios (València)



Revoltones de los forjados realizados con **bovedilla mallorquina curva** apoyada en viguetas metálicas IPE 140.

Piezas fabricadas por Tejar Bandrís, ubicada en el Camí Bandrís s/n, Manacor (Mallorca)




Celosía cerámica realizada a partir de una pieza de celosía cuadrada, de tamaño 20x20x8cm, especialmente cortada para esta obra a 45° en la cinta de extrusión.

De este modo se consigue una pieza esviada que dota a la celosía de una mayor opacidad frontal y de una direccionalidad que permite elegir la orientación NE por ser ésta la que aporta mejores vistas desde el interior del pabellón.



*pieza estándar
corte en la cinta de
extrusión a 90°*



*pieza especial
corte en la cinta de
extrusión a 45°*

Piezas fabricadas por Cerámicas Ferrés, ubicada en la Carretera C-66 km 12, Corçà (Girona)